

RÜYA GİBİ MANZARALAR İÇİN MÜKEMMEL İŞLEVSELLİK

Kömmerling LuxSlide 76

Kömmerling LuxSlide Sürme Sistemi, tüm cephelere entegre edilebilen tasarıma sahiptir. Sürme Sistemi, olağanüstü performansı ve yenilikçi özellikleriyle etkileyici bir görünüm sunuyor.

KAZANIM

- > Mükemmel enerji tasarrufu özelliklerine sahiptir. Kömmerling Luxslide standart versiyonda bile 1,4 W/(m²K)'ye kadar Uf değerine ulaşmaktadır.
- > 44 mm cam kalınlığına kadar uygulanabilen üçlü cam kullanımı ile maksimum yalıtım konforu sunar.
- > Maksimum boyutlu çelik takviyeler ve kaynaklı köşe bağlantılarıyla işlevsel güvenilirlik sağlar.

TASARIM

- > Hem sabit hem de kayar parçalarda Kömmerling LuxSlide minimal tasarım çizgisiyle zarif bir tasarıma sahiptir.
- > Yer tasarrufu sağlayan fonksiyonel tasarıma sahiptir.

DONANIM

- > Kullanıcı dostu ve aşınmaz özelliklere sahip Patio Inowa donanım sistemi ile birleştirilmiş Kömmerling LuxSlide çift conta sistemine dayanmaktadır.
- > Soft Close güvenli kapama sistemi ile damper frenlenir ve ürün kapalı konuma gelir. Bu sayede güvenli kapama konforu yaratarak kazaların önüne geçer.



- Profil genişliği : 76 mm
- Conta : EPDM Gri/Siyah
- Isı geçirgenlik katsayısı : Uf = 1,4 W/m²K



MÜKEMMEL İŞLEVSELLİK

Kömmerling LuxSlide 76

